VOLETS BATTANTS ET COULISSANTS EN BOIS

Naturels, pré-peints ou avec finition :
la signature de la maison

Calliope

Calliope

Jupiter

Mercure

SOTHOFERM
l'esprit battant

VOLETS À LAMES VERTICALES

27 mm | *Sapin du Nord*
Jupiter

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Origine Europe du Nord
- Tout le charme rustique d'un bois noueux
- Le volet accessible à tous

32 mm | *Sapin du Nord*
Héraclès

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Origine Europe du Nord
- Un volet traditionnel
- Répond parfaitement aux particularités d'habitats régionaux

27 mm | *Exotique rouge*
Mercure

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Origine Asie-Afrique
- Bois dense, fibre sans nœud

27 mm | *Exotique jaune*
Orion

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Origine Afrique
- Bois très dense, fibre sans nœud
- Idéal pour les finitions claires

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS EN BOIS
SOTHOFERM l'esprit battant

27 mm | *Pin d'Oregon*
Apollon

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Origine Amérique du Nord
- Toute la finesse d'un résineux
- Une teinte naturellement rosée, propre à cette essence

27 mm | *Chêne de France*
Hestia

FABRIQUÉ EN FRANCE

BOIS ISSUS DES FORÊTS FRANÇAISES

- Origine France, issu de forêts gérées durablement
- Toute la rusticité du chêne
- Un veinage, une fibre caractéristiques
- Traité anti tanin

27 mm | *Red Cedar*
Vulcain

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Origine Amérique du Nord
- Naturellement imputrescible, insensible aux parasites
- Été comme hiver, se joue de tous les climats
- Des variations de teintes naturelles

UNE GAMME DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

DES BROCHES NON-DÉBOUCHANTES équipent l'ensemble de la gamme pour un rendu esthétique optimum, sans risque de corrosion sur les chans des battants.

DES JEUX DE DILATATION ENTRE LES LAMES permettent au bois de se dilater naturellement sans impact sur la variation dimensionnelle des battants, et donc sur la fermeture des volets.

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS



1 Avec barres et écharpe
2 Avec barres seules
3 Avec pentures et contre-pentures
4 Avec emboîture
5 Avec déplacement des barres et découpe sur chantier
6 Avec cintre découpé en usine

ZOOMS

COMMUNS À TOUS LES MODÈLES

Poignée d'espagnolette acier

Embout d'espagnolette acier

Barres et écharpe


Broche métallique

Assemblage lames verticales

Penture queue de carpe

Lasure sur demande

CHÂTAIGNIER CHÊNE CLAIR CHÊNE NOYER

Laquage sur demande

LAMES VERTICALES > uniquement sur sapin du nord et exotique rouge

Tout laquage RAL est réalisable en usine

Jupiter

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS EN BOIS
SOTHOFERM l'esprit battant

VOLETS RÉGIONAUX

48 mm I *Sapin du Nord / Dauphinois*

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEFC 10-31-1873 Certifié PEFC pefc-france.org

CRÉDIT D'IMPÔT

Hadès

Poignée d'espagnolette acier

Embout d'espagnolette acier

Penture queue de carpe

- Origine Europe du Nord
- Un modèle traditionnel
- S'adapte particulièrement à l'habitat de montagne
- Montants et traverses en panneaux 3 plis

48 mm I *Sapin du Nord / Provençal*

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEFC 10-31-1873 Certifié PEFC pefc-france.org

CRÉDIT D'IMPÔT

Hélios

Emboîture en zinc (en option)
Non réalisable sur les volets cintrés

- Origine Europe du Nord
- Le volet lames horizontales (ouvert) / verticales (fermé)
- Typique des régions du Sud
- Lames horizontales en panneaux 3 plis rainurés pour une meilleure tenue

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS À CADRE

34 mm | *Bois / Lames à la française*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Calliope



- La solidité du volet, la lumière de la persienne
- Le choix des essences (voir page 22)
- Le choix des modèles
- Une fabrication "tenons et mortaises"
- Disponible en 29 mm

* Uniquement sur Sapin du Nord, Pin Sylvestre et Chêne

34 mm | *Bois / Lames à l'américaine*

FABRIQUÉ EN FRANCE

Thalie



- La solidité du volet, la lumière de la persienne
- Le choix des essences (voir page 22)
- Le choix des modèles
- Une fabrication "tenons et mortaises"
- Disponible en 29 mm

* Uniquement sur Sapin du Nord, Pin Sylvestre et Chêne

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS EN BOIS
SOTHOFERM l'esprit battant

LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS



1. Remplissage lames ajourées ou non
2. Remplissage aspect lames verticales
3. 1/3 lames ajourées, 2/3 aspect lames verticales
4. 1/3 lames ajourées, 2/3 panneau plate-bande 3 plis ou CTBX
5. Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX
6. Avec traverse haute élargie pour découpe de cintre
7. Avec traverse haute cintrée
8. Avec traverse haute élargie et découpe de cintre en usine

9 / 10 / 11 / 12. Remplissage panneau plate-bande 3 plis ou CTBX avec découpe : 3 ajourages, cœur, carreau ou trèfle

13. Traverse haute filante
14. Volet avec projection à la niçoise
15. Remplissage panneau rainuré horizontalement

> Accessoires de base fournis

Gond à sceller en acier noir

Arrêt marseillais à visser

Butée haute acier

Butée basse acier

QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Arrêt tête de bergère en acier

Arrêt automatique en aluminium avec butée

Arrêt à paillette en acier

Arrêt marseillais Presto avec butée

Arrêt marseillais à sceller en acier

Arrêt automatique StopBox

Gond Presto en acier (avec cheville)

Gond à vis bois tirefond en acier

Gond chimique en acier

Gond à visser en tableau ou façade en acier sur simple volet

Verrou SDO

Crochet crémaillère

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS À CADRE

REMARQUES

FERRAGE NOIR EN ACIER

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment, peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.
Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

STOCKAGE

Les volets en bois doivent être stockés avant la pose dans les règles de l'art dans un endroit sec et ventilé.

FINITION ET ENTRETIEN

Une finition complète doit être appliquée avant l'exposition des volets aux intempéries (humidité, changement de température, etc).
Cette finition constituée d'une couche d'imprégnation et de deux couches de finition, assure une protection contre les changements brusques d'hygrométrie, susceptibles d'entraîner des déformations. Cette finition doit être renouvelée périodiquement à des fréquences variables en fonction des produits utilisés.

ESSENCES DISPONIBLES



SAPIN DU NORD | EXOTIQUE ROUGE | EXOTIQUE JAUNE | PIN SYLVESTRE | PIN D'OREGON | RED CEDAR | CHÊNE

> Lasure sur demande

CHÂTAIGNIER | CHÊNE CLAIR | CHÊNE | NOYER

> Laquage sur demande

VOLETS À CADRE > uniquement sur pin sylvestre et exotique rouge

Tout laquage RAL est réalisable en usine

ZOOMS COMMUNS À TOUS LES MODÈLES

Poignée d'espagnolette acier

Embout d'espagnolette acier

Assemblage tenons mortaises

Penture équerre

Projection à la niçoise (en option)

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

VOLETS EN BOIS
SOTHOFERM l'esprit battant

POUR VOTRE CONFORT

> La motorisation

- Discrétion et efficacité
- Peut être installée en linteau, sur l'appui ou sur un garde-corps
- Faible épaisseur du coffre de 60 mm
- Tout le confort d'une commande électrique

Pour plus de détails, voir page 26

> Arrêt automatique StopBox

- Ergonomique et rapide à installer
- Il peut être équipé d'un système de tirage à distance facilitant la manœuvre des volets

> Les pentures réglables

Facilitent la pose en rénovation, car :
- Gain de temps assuré, car seul l'ajustement sur les gonds existants reste à faire



Penture équerre réglable en acier



Penture équerre réglable en aluminium

POUR VOTRE SÉCURITÉ

> La serrure 3 points

- En acier zingué
- S'adapte à tous types de volets
- Condamnation par bouton à l'intérieur et à clé à l'intérieur

> La barre de sécurité

- Résistance accrue grâce à des crochets à visser dans les vantaux et à une barre en acier de section 30 x 8 mm
- Non réalisable sur 3 et 4 vantaux

Les techniques d'impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.

SOTHOFERM
l'esprit battant

Z.I. La Croix d'Ingand
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

Tél. : 05 49 66 66 64
Fax : 05 49 96 13 21

www.sothoferm.fr - Octobre 2017

Octobre 2017 - Crédit photos : Sothoferm. Textes et photos non contractuels. Sothoferm se réserve le droit d'effectuer des modifications de sa gamme sans préavis.