

VOLETS EN ALUMINIUM


VOLETS À CADRE

33 mm | Extrudé

FABRIQUÉ EN FRANCE



Océanos



- De multiples possibilités de configurations
- Du classique au contemporain, toutes les options sont possibles

COULEURS



COULEURS STANDARD TEXTURÉES



AUTRES COULEURS SPÉCIFIQUES *



* Avec plus-value.
Autres teintes, nous consulter.




Autre couleur RAL sur demande

DÉCORS DISPONIBLES EN TÔLE D'ALUMINIUM




LES COUPES



- Remplissage lames ajourées à l'américaine
- Remplissage lames chevrons
- Remplissage lames verticales
- Remplissage lames horizontales
- Remplissage tôle aluminium
- Remplissage panneau sandwich en aluminium disponible en lames verticales, horizontales et panneaux non rainurés
- Remplissage lames à la française

LES CONFIGURATIONS

CHAQUE MODÈLE PEUT ADOPTER DE MULTIPLES CONFIGURATIONS



- 1 Lames ajourées à l'américaine ou à la française
- 2 Lames chevrons non ajourées
- 3 Lames verticales
- 4 Lames horizontales
- 5 1/3 lames persiennées, 2/3 lames verticales
- 6 Avec projection à la niçoise
- 7 Avec traverse haute élargie et découpe de cintre à l'usine
- 8 Avec traverse haute cintrée

ZOOMS

**COMMUNS
AUX VOLETS
À CADRE**



Crochet
d'espagnolette
aluminium



Poignée
d'espagnolette
tout aluminium



Penture équerre
à bout festonné



Embout
d'espagnolette
aluminium



Océanos

VOLETS EN ALUMINIUM

> Accessoires de base fournis



Gond à sceller



Arrêt marseillais à visser



Butée haute et basse PVC (Mistral)



Butée aluminium (volets extrudés)



Espagnolette composite (Mistral)



Espagnolette tout aluminium (volets extrudés)

QUELQUES ACCESSOIRES OPTIONNELS



Arrêt tête de bergère composite



Arrêt automatique en aluminium avec butée



Arrêt automatique composite



Arrêt à paillette en acier



Arrêt automatique StopBox



Gond chimique composite



Gond à visser en façade ou en tableau



Verrou SDO



Crochet crémaillère

REMARQUES

FERRAGE

En aluminium et matériau composite, noir ou blanc en standard. Espagnolette tout aluminium en standard sur les volets extrudés (en option sur Mistral). Possibilité de laquer le ferrage à la couleur du volet.

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment, peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons, avant de faire un choix définitif, de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

Conseil : pour vous faciliter la prise de commande, utilisez le bon de commande Sothoferm.

STOCKAGE

Les volets en aluminium ne sont pas sensibles aux changements d'hygrométrie. La principale précaution à prendre est de les protéger des chocs et des rayures pendant le stockage et au moment de la pose.

Ils ne doivent pas être stockés dans des positions entraînant des contraintes pouvant les déformer durablement.

FINITION ET ENTRETIEN

Aucune finition n'est nécessaire sur les volets aluminium. Il convient cependant de les nettoyer régulièrement à l'eau, afin de les débarrasser des dépôts susceptibles de les vieillir prématurément (embruns, pollutions chimiques, etc).

ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR

Voir page 31.