

MILKY 1



Finitions :

Finition de base:
Faces extérieure et intérieure blanches
Finition optionnelle:

Découvrez cette porte dans la couleur
de votre choix en flashant ce code :



PVC

Modèle présenté :

- Dimensions : 2150 x 900 mm Tab.
- Couleur extérieure : Blanc 9016 satiné
- Couleur intérieure : Blanc 9016 satiné
- Coefficient d'isolation thermique Ud : 1.7 W/(m².K)
- Epaisseur : Cadre ouvrant PVC : 70 mm, Dormant PVC à recouvrements : 70 mm
- Divers : Seuil aluminium 20 mm, à rupture de pont thermique, conforme loi Handicap, Joint périphérique sur ouvrant et dormant. 3 paumelles renforcées à réglage tridirectionnel.

Performances :

- Coefficient d'isolation thermique Ud :
 - selon la norme NF EN 14351-1 : 1.68 W/(m².K)
 - en dim. Tab. 215x90cm : 1.73 W/(m².K)
- Etanchéité AEV : A*3 E*7B V*C3
- Affaiblissement acoustique Rw(c ;ctr) : 0 dB
- Indice environnemental :

Décor de base :

Design exclusif Zilten. Rainurage deux faces
Panneau isolant 28 mm. Vitrage opale feuilleté.

Sécurité de base :

Serrure à relevage 4 rouleaux + 1 pêne demi-tour / dormant

Dimensions (en mm) :

- standard tableau : 2150x800/900/1000
- sur mesure MINI /MAXI de la porte d'entrée (côtes dos de dormant) : Hauteur: De 1914 à 2347, Largeur: De 778 à 1175

Options :

Semi-fixe, Fixe en dormant, Imposte, Quincaillerie décorative. Décor inox deux faces autour du vitrage.