

Chants droits

NEOLYS

Rapport du CTBA n°00/PC-PHY/214/396-399 du 05/10/2000
Note de calcul FCBA n°09/IBC.CERT/01/01 du 02/09/2009
Note de calcul CTBA n°02/PC.CERT/08/05 du 11.02.2002



DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces à différentiel de température et d'humidité. Essentiellement posé dans les logements entre une pièce chauffée et une pièce non chauffée :

- en maison individuelle : entre la cuisine et le garage, entre la cuisine et le cellier, en accès à la cave ou au sous-sol, etc...
- en immeuble collectif : entre la cuisine et le cellier.

En aucun cas ce bloc porte ne doit être posé en contact avec l'ambiance extérieure, même abrité. Une utilisation dans ces conditions dégraderait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		composite	composite	pin maritime, méréanti, lauan, framiné (massif ou abouté)	droits
	PLAGE DE DIMENSIONS VALIDEES	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		40 mm	630 à 930 mm	2040 mm	
	HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
	NEOLYS	MDF	section minimale : 74x49 mm	53x15 mm	
	METALLIQUE	métallique 15/10 ^e	section minimale : 102x58 mm	48x15 mm	
	QUINCAILLERIE	FERRAGE		SERRURE	
		Neolys : 3 paumelles de 110x55 mm huissierie métallique : 3 paumelles universelles de 130 mm		serrure 3 points à pannetons	
	JOINTS D'ETANCHEITE A L'AIR	HUISSERIE NEOLYS	HUISSERIE METAL	SOUS VANTAIL	
VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES		INDOPLAST réf.TV 109	HELIOS CLA/HB	FTT JP 1R 968 ou DUAL MN 20	
	JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAL	VERTICAUX		
		haut : 1 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 1 mm		
	PAREMENT	- Prépeinture - Laque RAL 9010 - Stratifié de 8/10^e à 15/10^e - Placage bois de 6/10^e à 9/10^e			
	SERRURES	- serrure 5 pènes 3 coffres			
	FERME-PORTE	Posé côté paumelles : - DORMA TS 72, TS90, TS 91, TS92, TS93 - GROOM GR150, GR200, GR300			
	EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	- Pose d'un seuil à la suisse ou huissierie 4 côtés - Pose d'une plinthe automatique			
	AUTRE	Judas optique BLOSCOP réf. AF ou AFT			

Coefficient thermique	NEOLYS
	1.0 W/m².K
	HUISSERIE METALLIQUE
Stabilité	2.0 W/m².K
	2B

