

Chants à recouvrement

NEOLYS

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...

Ce bloc porte n'a pas de classement feu acoustique thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.

DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		panneaux MDF	alvéolaire	résineux ou MDF	à recouvrement
	PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		40 mm	930 mm maxi (au-delà, nous consulter)	2040 mm	
	HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
		NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm	74x49 mm	chants à recouvrement : 31x15 mm	
	QUINCAILLERIE	FERRAGE			SERRURE
		3 ou 4 fiches de 70 mm et diamètre 13 mm			pêne dormant demi-tour
	JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAL	VERTICAUX		
		haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm		

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENTS	- Prépeinture - Laque RAL 9010
	SERRURES	- Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - Sécurité 1 point à cylindre
	OCULUS	- Carré ou rectangulaire (parclores fournies non posées) - Vitrage non fourni



Références : DTU 36.2